



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

Declaration of Performance

In overeenstemming met bijlage III van verordening EU No. 305/2011

Nr DWU-13-7-01

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	BETAFLEX
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Zie productverpakking
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Dak waterdicht maken
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	BERDAL Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG ALMELO Nederland
5	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:	Het centrum voor testen en certificering s.a. nr. 1434 is verantwoordelijk voor de eerste tests in systeem 2+ en een verslag is opgesteld.
8	Eenheid certificatie instantie: Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

9	Essentiële kenmerken	Prestatieverklaring
	Geharmoniseerde technische specificaties	PN-EN 13956:2013-06
	Waterdichtheid	Waterdicht tot 10kPa
	Weerstand tegen statische lading	> 20 kg
	Externe brand prestaties	Niet aangegeven
	Maximale strechting sterkte	> 448 N/50 mm (lang) > 719 N/50 mm (gekruid)
	Rek bij maximale sterkte	> 33% (lang) > 16% (gekruid)
	Schokbestendige invloed	> 100 mm
	Scheur bestendige invloed	> 192 N (lang) > 226 N (gekruid)
	Bindingskracht	Niet aangegeven
	Gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen
	UV duurzaamheid	> 1000h
	Materiaalgedrag bij brand	Klasse E

10	Verklaring: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
----	--

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur