



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.  
Bedrijvenpark Twente 193  
7602 KG ALMELO  
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672  
F: +31 (0)546-575635  
info@berdal.com

# TECHNISCHE SPECIFICATIES PVC VIJVER VOERING FILM

ENPIFLEX vijver voering film is visvriendelijk en bevat geen zware metalen zoals Cadmium

## ENPIFLEX / PVC-P

Kenmerken	Nominale waarden	Eenheden	Testmethodes
<b>Dichtheid:</b>	1,30	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
<b>Treksterkte bij breuk:</b>	0,50: > 7,5 0,80: > 12 1,00: > 15	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
<b>Rekbaarheid tot breuk</b>	> 200	%	DIN 53455
<b>Rekweerstand</b>	0,50: > 50 0,80: > 75 1,00: > 80	N/mm	DIN 53363
<b>Lage temperatuur flexibiliteit</b>	- 20 No cracks	°C	DIN 53361
<b>Dimensionale stabiliteit 6h/80 °C</b>	<= 2	%	DIN 53377

Signed for on behalf of the manufacturer by  
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk  
Algemeen Directeur