



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

Prestatieverklaring

In overeenstemming met bijlage III van de verordening EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-02

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	Conbud 01520
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Zie productverpakking
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Vocht isolatie onder diverse types van bevloering
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	BERDAL Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG ALMELO Nederland
5	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:	ITB nr. 1488 heeft voorbereidende studies uitgevoerd in het systeem 3 en het verslag vrijgegeven. Het centrale onderzoek en ontwikkeling en het systeem 3 heeft bestudeerd en de testrapporten vrijgegeven.
8	Eenheid certificatie instantie: Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

9	Essentiële kenmerken	Prestatieverklaring
	Geharmoniseerde technische specificaties	PN-EN 14909:2012E
	Waterdichtheid	Waterdicht vanaf 2kPa
	Weerstand tegen invloed	200 mm
	Duurzaamheid bij veroudering product	Niet van toepassing
	Duurzaamheid na aanraking met Alkaline	Niet van toepassing
	Weerstand om te buigen bij lage temperaturen	25°C
	Weerstand tegen scheuren (nagel schacht)	33 N (lang) 34 N (gekruist)
	Verlijming bij kracht	Niet aangegeven
	SD waarde	Sd = 39 m (±20%)
	Weerstand bij statische lading	5 kg
	Materiaalgedrag bij brand	Class F

10	Verklaring: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
----	--

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur