



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

Prestatieverklaring

In overeenstemming met bijlage III van de verordening EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-04

1	Unieke identificatiecode van het producttype	Conbud 02030
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Zie productverpakking
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Vocht isolatie onder diverse types van bevloering
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	BERDAL Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG ALMELO Nederland
5	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing
6		System 3
7	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	ITB nr. 1488 heeft voorbereidende studies uitgevoerd in het systeem 3 en het verslag vrijgegeven. Het centrale onderzoek en ontwikkeling en het systeem 3 heeft bestudeerd en de testrapporten vrijgegeven
8	Eenheid certificatie instantie: Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur



Postal address: BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

9	Essentiële kenmerken	Prestatieverklaring
	Geharmoniseerde technische specificaties	PN-EN 14909:2012E
	Waterdichtheid	Waterdicht vanaf 2kPa
	Weerstand tegen invloed	> 200 mm
	Duurzaamheid bij veroudering product	Niet van toepassing
	Duurzaamheid na aanraking met Alkaline	Niet van toepassing
	Weerstand om te buigen bij lage temperaturen	25°C
	Weerstand tegen scheuren (nagel schacht)	33 N (lang) 34 N (gekruist)
	Verlijmen van kracht	Niet aangegeven
	SD waarde	Sd = 39 m (±30%)
	Weerstand tegen statische belasting	5 kg
	Materiaalgedrag bij brand	Klasse F

10	Verklaring: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
----	--

Signed for on behalf of the manufacturer by
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur