



PANDSER LIJMEN & KIT

ALGEMENE INFORMATIE

Voor het verwerken van de Pandser producten met een lijm of kit verwijzen wij altijd naar de beschikbare verwerkingsvoorschriften, TDS en SDS van het specifieke product. Om het je gemakkelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt met de verbruiken per Pandser product.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



LIJMEN & KIT VERBRUIK

Artikelnummer	Omschrijving	Verbruik per verpakking
WKFE400-1050	Pandser Spraybond XF 750 ml	circa 6 a 8 m ² enkel & circa 4 m ² dubbelzijdig verlijmd
WKFE400-1055	Pandser Spraybond XF 22 L	circa 200 m ² enkel & circa 100 m ² dubbelzijdig verlijmd
WKFE400-1065	Pandser PU Bond 5 kg	circa 25 m ²
WKFE400-1070	Pandser Bonding adhesive 1 L	circa 2,5 m ²
WKFE400-1071	Pandser Bonding adhesive 5 L	circa 12,5 m ²
WKFE400-1075	Pandser Primer water based 1 L	circa 10 a 15 m ²
WKFE400-1080	Pandser Adhesive & Sealant 290 ml	circa 6 a 7 m ¹

LIJMEN & KIT VERWERKINGSTIJDEN

Artikelnummer	Omschrijving	Afdamp tijd	Open tijd
WKFE400-1050	Pandser Spraybond XF 750 ml	2 minuten	240 minuten
WKFE400-1055	Pandser Spraybond XF 22 L	2 minuten	240 minuten
WKFE400-1065	Pandser PU Bond 5 kg	geen	30 minuten
WKFE400-1070	Pandser Bonding adhesive 1 L	10 minuten	60 minuten
WKFE400-1071	Pandser Bonding adhesive 5 L	10 minuten	60 minuten
WKFE400-1075	Pandser Primer water based 1 L	60 minuten	geen
WKFE400-1080	Pandser Adhesive & Sealant 290 ml	geen	20 minuten

TOELICHTING

De afdamp tijd is een term die staat voor de tijd die je moet wachten voordat je met de verwerking van het aan te brengen product kan beginnen. De opentijd daartegen staat voor de tijd waarvoor je gereed moet zijn met de verwerking. Mocht je over de opentijd heen gaan raadplaag dan het T.D.S.

DISCLAIMER

De verwerking en toepassing van Pandser lijmen & kit dient te gebeuren volgens de geldende verwerkingsrichtlijnen en de voorschriften van de Pandser. Onjuiste toepassing of gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden kan leiden tot verminderde prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor correcte toepassing ligt bij de verwerker. Pandser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken als gevolg van onjuiste installatie, ongeschikte ondergronden of gebruik buiten het toepassingsgebied zoals omschreven in de technische documentatie. Raadplaag daarvoor het S.D.S. of T.D.S. Wij adviseren om bij twijfel of speciale toepassingen vooraf contact op te nemen met uw leverancier.

Versie: Pandser Lijmen en kit 1.0 verbruik - NL

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY