

## PRESTATIEVERKLARING

### DOP: NR. BRD108

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

<b>Unieke identificatiecode van het producttype:</b>	<b>Premiumfol Top</b>
<b>Beoogd(e) gebruik(en):</b>	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen, type A.
<b>Fabrikant:</b>	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
<b>Gemachtigde:</b>	Niet van toepassing
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):</b>	AVCP 3
<b>Geharmoniseerde norm:</b>	EN 13984: 2013
<b>Aangemelde instantie:</b>	Instituut met notificatienummer: 1390

### AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt (Sd) [m]	35 (-10/+10)	EN 1931
Weerstand tegen stootbelasting	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12691
Sterkte verbindingen	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12317-2
Treksterkte (lengte) [N/50 mm]	> 210	EN 12311-2
Treksterkte (breedte) [N/50 mm]	> 190	EN 12311-2
Scheurweerstand (lengte) [N]	> 135	EN 12310-2
Scheurweerstand (breedte) [N]	> 125	EN 12310-2
Alkalibestendigheid	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12311-2
Duurzaamheid m.b.t. waterdampweerstand na veroudering	Voldoet	EN 1296 EN 1931

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager  
Te Almelo op 2 juni 2022