

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD025

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser Multitop L
Beoogd(e) gebruik(en):	1) Onderdakfolie als waterdichte onderlaag voor schubvormig gelegde dakbedekkingen. 2) Gevelfolie die achter (gesloten) gevel wordt geplaatst om binnendringen van wind en water van buitenaf tegen te gaan.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014
Aangemelde instantie(s):	Instituten met notificatienummer: 1023 & 1454

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm(en)
Brandgedrag	Klasse E	EN 13859-1: 2014 EN 13859-2: 2014
Waterdichtheid voor kunstmatige veroudering	W1	
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,02 (-0,005/+0,02)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	250 (-50/+50)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	160 (-50/+50)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	220 (-50/+50)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	110 (-30/+30)	
Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%]	70 (-45/+45) – lengte 90 (-60/+60) – breedte	
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%]	40 (-20/+20) – lengte 50 (-30/+30) – breedte	
Scheurweerstand (lengte) [N]	120 (-35/+35)	
Scheurweerstand (breedte) [N]	160 (-55/+55)	
Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C]	-40	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022