



KONVOX HIJSBAND 2 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX hijsband met lussen is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 2 ton (2.000kg) hijsband biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering en productie volgens normering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Hijsband 2 ton 2m groen	LAZE1400-1982	8717568991122
Konvox Hijsband 2 ton 3m groen	LAZE1400-1989	8717568991139
Konvox Hijsband 2 ton 4m groen	LAZE1400-1993	8717568991146
Konvox Hijsband 2 ton 5m groen	LAZE1400-1996	8717568991153

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹ (totaal)	2, 3, 4, 5
Breedte van de band in mm	60
Dikte van de band in mm	6
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	2
WLL (Working Load Limit) in Ton – U-lus	4
WLL (Working Load Limit) in Ton - lus	1.6
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	2.8
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	2
Kleur van de band	Groen
Gewicht in kg	0.84, 1.15, 1.5, 1.9
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	2x lus
Breekkracht (kN)	140
Normering (geproduceerd volgens)	EN1492-1
TÜV- gecertificeerd	Ja

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES | TOEPASSING | GEBRUIK

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de hijsband (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of geslagen. Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet in de buurt bij agressieve chemicaliën.

Een hijsband kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruikt hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de gebruikershandleiding op: www.berdal.com/downloads

WLL 2000 kg SF 7		
4000kg		1600kg
0° - 45°		2800kg
45° - 60°		2000kg

