



# PREMIUMFOL LIJMEN & KIT

## ALGEMENE INFORMATIE

Voor het verwerken van de Premiumfol producten met een lijm of kit verwijzen wij altijd naar de beschikbare verwerkingsvoorschriften, TDS en SDS van het specifieke product. Om het je gemakkelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt met de verbruiken per Premiumfol product.

Visit our website for technical information: [www.berdal.com/downloads](http://www.berdal.com/downloads)

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

## LIJMEN & KIT VEBRUIK

| Artikelnummer | Omschrijving                         | Verbruik per verpakking                                                         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| WKFE400-0050  | Premiumfol Spraybond XF 750 ml       | circa 6 a 8 m <sup>2</sup> enkel & circa 4 m <sup>2</sup> dubbelzijdig verlijmd |
| WKFE400-0055  | Premiumfol Spraybond XF 22 L         | circa 200 m <sup>2</sup> enkel & circa 100 m <sup>2</sup> dubbelzijdig verlijmd |
| WKFE400-0070  | Premiumfol Bonding adhesive 1 L      | circa 2,5 m <sup>2</sup>                                                        |
| WKFE400-0071  | Premiumfol Bonding adhesive 5 L      | circa 12,5 m <sup>2</sup>                                                       |
| WKFE400-0075  | Premiumfol Primer water based 1 L    | circa 10 a 15 m <sup>2</sup>                                                    |
| WKFE400-0080  | Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml | circa 6 a 7 m <sup>1</sup>                                                      |

## LIJMEN & KIT VERWERKINGSTIJDEN

| Artikelnummer | Omschrijving                         | Afdamp tijd | Open tijd   |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| WKFE400-0050  | Premiumfol Spraybond XF 750 ml       | 2 minuten   | 240 minuten |
| WKFE400-0055  | Premiumfol Spraybond XF 22 L         | 2 minuten   | 240 minuten |
| WKFE400-0070  | Premiumfol Bonding adhesive 1 L      | 10 minuten  | 60 minuten  |
| WKFE400-0071  | Premiumfol Bonding adhesive 5 L      | 10 minuten  | 60 minuten  |
| WKFE400-0075  | Premiumfol Primer water based 1 L    | 60 minuten  | geen        |
| WKFE400-0080  | Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml | geen        | 20 minuten  |

## TOELICHTING

- De afdamp tijd is een term die staat voor de tijd die je moet wachten voordat je met de verwerking van het aan te brengen product kan beginnen. De opentijd daartegen staat voor de tijd waarvoor je gereed moet zijn met de verwerking. Mocht je over de opentijd heen gaan raadplaag dan het T.D.S.

### DISCLAIMER

De verwerking en toepassing van Premiumfol lijmen & kit dient te gebeuren volgens de geldende verwerkingsrichtlijnen en de voorschriften van de Premiumfol. Onjuiste toepassing of gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden kan leiden tot verminderde prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor correcte toepassing ligt bij de verwerker. Premiumfol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken als gevolg van onjuiste installatie, ongeschikte ondergronden of gebruik buiten het toepassingsgebied zoals omschreven in de technische documentatie. Raadplaag daarvoor het S.D.S. of T.D.S. Wij adviseren om bij twijfel of speciale toepassingen vooraf contact op te nemen met uw leverancier.