



PANDSER PRIMER WATER BASED



ALGEMENE INFORMATIE

Pandser Primer Water Based is geschikt als voorbehandeling van zuigende en poreuze ondergronden als ruw- en gasbeton. Met deze milieuvriendelijke primer op waterbasis creëren we een betere hechting t.b.v. de Pandser Adhesive & Sealant, EPDM ZK-A en EPDM Z-B.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



VERKRIJGBAARHEID

Artikel Nummer	Omschrijving	EAN-Code
WKFE400-1075	Pandser Primer water based 1 L	8713331027067

SPECIFICATIES

Kenmerk	Prestaties
Kleur	Melkwit, transparant na droging
Leveringsvorm	Vloeistof, oplosmiddelvrij
Toepassingsviscositeit in MPa (Brookfield RVT spindel 1: rpm 20)	10
Min. filmvormingstemperatuur	0° C
Consistentie	Zeer vloeibaar
Geur	Reuk arm
Droogtijd in uur**	≥ 10,0
pH-waarde	Ca. 7
Volume massa in kg/l	1,01
Verbruik in ml/m ²	100-150
Houdbaarheid in originele gesloten verpakking (in maanden)	24
Afdamp tijd in minuten	60
Open tijd in minuten	Geen
Vaste stof gehalte in m/m ***	23%

** De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en relatieve luchtvochtigheidsgraad en toepassing

*** Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de applicatiemethode moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT

De Pandser Primer Water Based is een alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare kunstharsdispersie op waterbasis met zeer fijne deeltjesgrootte, transparant. Verharding vindt plaats door droging en polymeriseren. Hoe veilig omgaan met dit product m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu: raadpleeg de SDS van Pandser Water Based Primer.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



OPSLAG

- Vorstvrij vervoeren en opslaan.
- Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
- Verpakking goed gesloten houden.

KENMERKEN

- Versterkte interne verlijming
- Sneldrogend
- Op waterbasis
- Hersluitbare schenktuit
- Alleen voor zuigende ondergronden
- Meest milieu vriendelijke primer in de markt

TOEPASSING & VERWERKING

Hechting bevorderende en zuigkracht regulerende diepgrondeer, geschikt als voorbehandeling onder cement-, kalk- en gipspleisters. Het product wordt toegepast om de zuiging van de ondergrond te reduceren en tegelijkertijd de hechting van vervolglagen te verbeteren. In de meeste gevallen volstaat één behandeling. Bij sterk zuigende of verweerde ondergronden dient een tweede behandeling te worden uitgevoerd, nat-in-nat, totdat de ondergrond voldoende is verzadigd. Tijdens de verwerking en droging dienen vochtbelasting, tocht en direct zonlicht te worden vermeden. Niet verwerken bij (te verwachten) vorst. Dit geldt zowel voor de ondergrond als voor de omgevings- en producttemperatuur.

- Goed schudden voor gebruik
- Aanbrengen met (vacht)roller, of kwast

ONDERGRONDEN & REINIGING

Zeer universeel toepasbaar. Voor op niet zuigende-, gladde-, gesloten-, poreuze-, sterk en onregelmatig zuigende ondergronden en voor het vastzetten van oude afzandende ondergronden en krijtende oude muurverflagen. Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water. Gereedschappen: direct na het gebruik reinigen met schoon warm water.

GARANTIE

Pandser producten zijn onderling uitgebreid getest en op elkaar afgestemd binnen het totale systeem. Wanneer deze producten conform de geldende technische documentatie (TDS) en verwerkingsvoorschriften worden toegepast binnen één volledig Pandser-systeem, staat Pandser in voor de deugdelijkheid en prestaties van het systeem.

Indien echter producten van andere merken of afwijkende typen materialen worden toegepast in combinatie met Pandser-producten, kan de juiste werking en compatibiliteit niet worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen vervalt iedere vorm van garantie en/of coulance.

DISCLAIMER

Primer Water Based kan op diverse ondergronden worden toegepast. Omdat producten op uiteenlopende manieren worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt, vaak onder omstandigheden buiten onze invloed, kunnen wij geen garantie geven op het eindresultaat in specifieke situaties. Wij adviseren daarom om vooraf altijd zelf geschikte tests uit te voeren om vast te stellen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Pandser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen van de in deze TDS vermelde waarden en informatie.

Versie: Pandser Primer Water Based 1.0.1 TDS – NL

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY