



KONVOX HIJSBAND 1 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX hijsband met lussen is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 1 ton (1.000kg) hijsband biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering en productie volgens normering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Hijsband 1 ton 1m violet	LAZE1400-1930	8717568991016
Konvox Hijsband 1 ton 2m violet	LAZE1400-1937	8717568991023
Konvox Hijsband 1 ton 3m violet	LAZE1400-1943	8717568991030
Konvox Hijsband 1 ton 4m violet	LAZE1400-1948	8717568991047

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹ (totaal)	1, 2, 3, 4
Breedte van de band in mm	30
Dikte van de band in mm	6
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	1
WLL (Working Load Limit) in Ton – U-lus	2
WLL (Working Load Limit) in Ton - lus	0.8
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	1.4
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	1
Kleur van de band	Violet (paars)
Gewicht in kg	0.24, 0.4, 0.56, 0.71
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	2x lus
Breekkracht (kN)	70
Normering (geproduceerd volgens)	EN1492-1
TÜV- gecertificeerd	Ja

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de hijsband (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of geslagen. Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet in de buurt bij agressieve chemicaliën.

TOEPASSING

Een hijsband kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruik hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen.

GEBRUIK

Je plaats de hijsband om het object en vervolgens haak je twee lussen in de hijshaak waardoor een stevige en veilige hijsconstructie ontstaat. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden, gebruik uitsluitend glad afgeronde haken met een juiste radius. Als wrijving van de hijsband onvermijdelijk is, gebruik dan slijthoezen. Zorg ervoor dat het hijspunt zich boven het zwaartepunt van de last bevindt om een evenwichtig hijsen te garanderen. Anders kan de last uit de hijsband glijden. Gebruik hijsbanden nooit voor een hogere werklust dan op het label staat aangegeven. Verplaats de te hijsen last nooit binnen de hijsband. Voorkom bovendien dat de band over de grond of over ruwe oppervlakken wordt gesleept.

WLL 1000 kg SF 7	
2000kg	800kg
0° - 45°	45° - 60°
1400kg	1000kg

