



KONVOX HIJSBAND 3 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX hijsband met lussen is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 3 ton (3.000kg) hijsband biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering en productie volgens normering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Hijsband 3 ton 2m geel	LAZE1400-2017	8717568991221
Konvox Hijsband 3 ton 3m geel	LAZE1400-2021	8717568991238
Konvox Hijsband 3 ton 4m geel	LAZE1400-2027	8717568991245
Konvox Hijsband 3 ton 5m geel	LAZE1400-2033	8717568991252
Konvox Hijsband 3 ton 6m geel	LAZE1400-2037	8717568991269

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹ (totaal)	2, 3, 4, 5, 6
Breedte van de band in mm	90
Dikte van de band in mm	6
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	3
WLL (Working Load Limit) in Ton - U-lus	6
WLL (Working Load Limit) in Ton - lus	2.4
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	4.2
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	3
Kleur van de band	Geel
Gewicht in kg	1.31, 182, 2.37, 2.87
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	2x lus
Breekkracht (kN)	210
Normering (geproduceerd volgens)	EN1492-1
TÜV- gecertificeerd	Ja


Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES | TOEPASSING | GEBRUIK

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de hijsband (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of geslagen. Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet in de buurt bij agressieve chemicaliën.

Een hijsband kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruikt hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de gebruikershandleiding op: www.berdal.com/downloads

WLL 3000 kg SF 7	
6000kg 	 2400kg
0° - 45°  4200kg	45° - 60°  3000kg

