

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 50669895 0001

Berichtsnummer Report No.:

50319782 022

Genehmigungsinhaber License Holder:

BERDAL Rubber& Plastics BV
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
Netherlands

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

040-0002017368

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EK5/AK6 18-01:2018
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Zurrgurt

Product:

(Ratchet Tie Down; Buckle Tie Down; Auto-Retractable Tie Down)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data:

Technical Data(s) are listed on the next page(s)

Gültig bis:

2030-04-07

Date of expiry:
Gültig ab:

2025-05-09

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2025-05-09

Date of issue:


Dipl.-Ing. (FH) Matthias Grzam



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50669895 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

50319782 022

Produkt *Product:*

Zurrgurt

(Ratchet Tie Down; Buckle Tie Down; Auto-Retractable Tie Down)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

Zurrgurt (Ratchet Tie Down)

Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LGF): (Length)	Länge(LGL): (Length)
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

BRD2500DJ	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2500U	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2500DJK	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2500J	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2500TFH	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2500DJ	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2500U	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2500DHK	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2500J	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2500TFH	2500 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2000DJ	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2000U	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2000DHK	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2000J	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD2000TFH	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2000DJ	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2000U	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2000DHK	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2000J	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRDE2000TFH	2000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD1000DJ	1000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD1000U	1000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD1000FTH	1000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD1000J	1000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD1000TFH	1000 daN	0.2~3 m	0.3~30 m
BRD750DJ	750 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRD750S	750 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRD750FTH	750 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRD400DJ	400 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRD400S	400 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRD400SHK	400 daN	0.1~3 m	0.3~30 m
BRDE25006DJ	2500 daN	0.2-3 m	0.3-30 m
BRDE25006U	2500 daN	0.2-3 m	0.3-30 m
BRDE25006DHK	2500 daN	0.2-3 m	0.3-30 m
BRDE25006TFH	2500 daN	0.2-3 m	0.3-30 m
Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LG): (Length)	
BRD2500L	5000 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRDE2500L	5000 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRD2000L	4000 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRDE2000L	4000 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRD1000L	2000 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRD750L	1500 daN umreift (in round)	0.3~30 m	
BRD400L	800 daN umreift (in round)	0.3~30 m	

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50669895 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

50319782 022

Produkt *Product:*

Zurrgurt

(Ratchet Tie Down; Buckle Tie Down; Auto-Retractable Tie Down)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

Zurrgurt (Auto-retractable tie down)

Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LGF): (Length)	Länge(LGL): (Length)
BRDR1000DJ	1000 daN	0.2-3 m	0.3-5 m
BRDR1000DHK	1000 daN	0.2-3 m	0.3-5 m
BRDR1000U	1000 daN	0.2-3 m	0.3-5 m

Zurrgurt (Mini auto-retractable tie down)

Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LGF): (Length)	Länge(LGL): (Length)
BRDR350DJ	350 daN	0.2-3 m	0.3-5 m
BRDR350S	350 daN	0.2-3 m	0.3-5 m
BRDR350SHK	350 daN	0.2-3 m	0.3-5 m

Zurrgurt (Buckle Tie Down)

Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LGF): (Length)	Länge(LGL): (Length)
BRDC250-1S	250 daN	0.1~3m	0.3~30m
BRDC250-2S	250 daN	0.1~3m	0.3~30m

Bezeichnung : (Type Designation)	Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity)	Länge(LG): (Length)
BRDC250L	500 daN umreift (in round)	0.3~30m
BRDC250	250 daN umreift (in round)	0.2~30m
BRDC350	350 daN umreift (in round)	0.2~30m

Anmerkungen: Die oben aufgeführte Prüfgrundlage enthält die Anforderungen nach EN 12195-2:2000 und zusätzliche Anforderungen des EK5/AK6.

(Remark: The test standard above contains requirements of EN 12195-2:2000 and additional requirements of EK5/AK6.)

