

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD035

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser® EPDM Stroken 0,50 mm, BRD035
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen, type A.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13984: 2013
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 0620

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt	70.000 [m]	EN 1931
Waterdampdiffusiecoëfficiënt na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Treksterkte (lengte/breedte)	≥ 6 [N/mm ²]	EN 12311-2
Rek bij breuk (lengte/breedte)	≥ 350 [%]	EN 12311-2
Scheurweerstand (lengte/breedte)	≥ 25 [N]	EN 12310-1
Afschuifsterkte naadverbinding	≥ 100 [N/50 mm]	EN 12317-2
Weerstand tegen stootbelasting	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12691
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2
Gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 22 maart 2021