

Prestatieverklaring			
(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)			
DOP nr BRD011			
1.	Unieke identificatiecode van het producttype	Pandser, EPDM dikte 1.00, 1.14, 1.20, 1.50, 2.00 mm, BRD011	
2.	Beoogd(e) gebruik(en)	Dakbanen voor de waterafdichting van daken Toepassing als éénlaags dakbedekking	
3.	Fabrikant	Berdal Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo	
4.	Gemachtigde	Niet van toepassing	
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	AVCP 2+	
6a.	Geharmoniseerde norm	EN 13956:2013	
	Aangemelde Instantie	AENOR, notificatienummer: 0099 Ref. Conformiteitscertificaat A85/0044	
7.	Aangegeven prestatie(s)	Essentiele kenmerken	
		Prestaties	
		Uitwendig brandgedrag (zie voetnoot 1)	Froof (t1)
		Brandgedrag	Klasse E
		Waterdichtheid	'Pass' bij 60kPa
		Treksterkte	≥ 9.0 Mpa
		Weerstand tegen stootbelasting	≥ 200 mm
		Rek bij breuk	≥ 300%
		Weerstand tegen statische belasting	≥ 25 kg
		Weerstand tegen scheuren	≥ 20 N
		Sterkte verbindingen	
		- trek/schuifweerstand	≥ 200 N / 50 mm
		- afpelweerstand	≥ 25 N / 50 mm
		Duurzaamheid met betrekking tot:	
- waterdichtheid	Pass		
- UV weerstand	Pass		
- kunstmatige veroudering (2 kPa)	Pass		
1) Er kan, overeenkomstig EN 13956:2013, geen prestatie worden weergegeven voor het uitwendig brandgedrag aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw. Testrapporten voor brandgedrag zijn op verzoek verkrijgbaar.			
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.			
Ondertekend voor en namens de fabrikant			
B.M.D. van Kamperdijk, General Manager			
Almelo, 27 juli 2020			

CE
18
Berdal Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Pandser, EPDM dikte 1.00, 1.14, 1.20, 1.50, 2.00 mm, DOP nr. BRD011
EN 13956:2013
AENOR nr. 0099
Dakbanen voor de waterafdichting van daken
Prestaties
Uitwendig brandgedrag: Froof (t1)
Brandgedrag: Klasse E
Waterdichtheid: 'Pass' bij 60kPa
Treksterkte: ≥ 9.0 Mpa
Weerstand tegen stootbelasting: ≥ 200 mm
Rek bij breuk: $\geq 300\%$
Weerstand tegen statische belasting: ≥ 25 kg
Weerstand tegen scheuren: ≥ 20 N
Sterkte verbindingen:
- trek/schuifweerstand: ≥ 200 N / 50 mm
- afpelweerstand: ≥ 25 N / 50 mm
Duurzaamheid met betrekking tot:
- waterdichtheid: Pass
- UV weerstand Pass
- kunstmatige veroudering: Pass