



KONVOX RONDSTROP 3 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX rondstrop is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 3 ton (3.000kg) rondstrop biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Rondstrop 3 ton 1m geel	LAZE1400-1836	8717568991436
Konvox Rondstrop 3 ton 1,5m geel	LAZE1400-1839	8717568991443
Konvox Rondstrop 3 ton 2m geel	LAZE1400-1841	8717568991450
Konvox Rondstrop 3 ton 3m geel	LAZE1400-1847	8717568991436

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹ (totaal)	1, 1.5, 2, 3
Breedte van de band in mm	63
Dikte van de band in mm	6.5
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	3
WLL (Working Load Limit) in Ton - U-lus	6
WLL (Working Load Limit) in Ton - strop	2.4
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	4.2
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	3
Kleur van de band	Geel
Gewicht in kg	0.74, 1.04, 1.38, 2.02
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	Geen
Breekkracht (kN)	210
Normering (geproduceerd volgens)	EN 1492-2
TÜV- gecertificeerd	Ja

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de rondstrop (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of in een strop (choke toegestaan). Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet opslaan bij agressieve chemicaliën.

TOEPASSING

Een rondstrop kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruik hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen.

GEBRUIK

Je legt de rondstrop om het object en vervolgens haal je het ene uiteinde door de lus van de andere kant van de strop, waardoor een stevige en veilige hijsconstructie ontstaat. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden, gebruik uitsluitend glad afgeronde haken met een juiste radius. Als wrijving van de rondstrop onvermijdelijk is, gebruik dan slijthoezen. Zorg ervoor dat het hijspunt zich boven het zwaartepunt van de last bevindt om een evenwichtig hijsen te garanderen. Anders kan de last uit de rondstrop glijden. Gebruik rondstroppen nooit voor een hogere werklust dan op het label staat aangegeven. Verplaats de te hijsen last nooit binnen de rondstrop. Voorkom bovendien dat de band over de grond of over ruwe oppervlakken wordt gesleept.

WLL 3000 kg SF 7	
6000kg	2400kg
0° - 45°	45° - 60°
4200kg	3000kg

