



KONVOX RONDSTROP 1 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX rondstrop is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 1 ton (1.000kg) rondstrop biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Rondstrop 1 ton 0,5m violet	LAZE1400-1779	8717568991306
Konvox Rondstrop 1 ton 1m violet	LAZE1400-1783	8717568991313
Konvox Rondstrop 1 ton 1,5m violet	LAZE1400-1789	8717568991320
Konvox Rondstrop 1 ton 2m violet	LAZE1400-1793	8717568991337

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹	0.5, 1, 1.5, 2
Breedte van de band in mm	45
Dikte van de band in mm	4
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	1
WLL (Working Load Limit) in Ton – U-lus	2
WLL (Working Load Limit) in Ton - lus	0.8
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	1.4
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	1
Kleur van de band	Violet (paars)
Gewicht in kg	0,18, 0.31, 0.44, 0.58
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	Geen
Breekkracht (kN)	70
Normering (geproduceerd volgens)	EN1492-2
TÜV- gecertificeerd	Ja

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de rondstrop (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of geslagen. Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet in de buurt bij agressieve chemicaliën.

TOEPASSING

Een rondstrop kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruikt hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen.

GEBRUIK

Je legt de rondstrop om het object en vervolgens haal je het ene uiteinde door de lus van de andere kant van de strop, waardoor een stevige en veilige hijsconstructie ontstaat. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden, gebruik uitsluitend glad afgeronde haken met een juiste radius. Als wrijving van de rondstrop onvermijdelijk is, gebruik dan slijthoezen. Zorg ervoor dat het hijspunt zich boven het zwaartepunt van de last bevindt om een evenwichtig hijsen te garanderen. Anders kan de last uit de rondstrop glijden. Gebruik rondstroppen nooit voor een hogere werklust dan op het label staat aangegeven. Verplaats de te hijsen last nooit binnen de rondstrop. Voorkom bovendien dat de band over de grond of over ruwe oppervlakken wordt gesleept.

WLL 1000 kg SF 7	
2000kg	800kg
0° - 45°	45° - 60°
1400kg	1000kg

