



KONVOX RONDSTROP 1 TON

ALGEMENE INFORMATIE

De KONVOX rondstrop is de ideale keuze voor veeleisende hijswerkzaamheden. Deze 1 ton (1.000kg) rondstrop biedt kracht en flexibiliteit in één. Dankzij de TÜV-certificering kunt u vertrouwen op maximale veiligheid en duurzaamheid en is te controleren op het ingenaaide blauwe label.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Rondstrop 1 ton 0,5m violet	LAZE1400-1779	8717568991306
Konvox Rondstrop 1 ton 1m violet	LAZE1400-1783	8717568991313
Konvox Rondstrop 1 ton 1,5m violet	LAZE1400-1789	8717568991320
Konvox Rondstrop 1 ton 2m violet	LAZE1400-1793	8717568991337

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Materiaal (band & kern)	PES (polyester)
Lengte van de spanband in m ¹	0.5, 1, 1.5, 2
Breedte van de band in mm	45
Dikte van de band in mm	4
WLL (Working Load Limit) in Ton - recht	1
WLL (Working Load Limit) in Ton – U-lus	2
WLL (Working Load Limit) in Ton - lus	0.8
WLL (Working Load Limit) in Ton - 0° - 45° hoek	1.4
WLL (Working Load Limit) in Ton - 45° - 90° hoek	1
Kleur van de band	Violet (paars)
Gewicht in kg	0,18, 0.31, 0.44, 0.58
SF (Safety Factor) veiligheidsfactor	7:1
Aansluitmiddelen	Geen
Breekkracht (kN)	70
Normering (geproduceerd volgens)	EN1492-2
TÜV- gecertificeerd	Ja

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES | TOEPASSING | GEBRUIK

Inspecteer en controleer voor gebruik altijd de rondstrop (visueel) op slijtage, verkleuring en brandsporen voor gebruik. Nooit over scherpe randen zonder hoekbescherming gebruiken. Zorg dat er geen knopen of draaien in de band zitten. Afkeurcriteria zijn bijvoorbeeld: beschadigd of ontbrekend label, (in)gescheurde of beschadigde hoes of kern. Alleen gebruik in rechte hijs, U-lus of geslagen. Opslaan op droge, schone plaats uit direct zonlicht en niet in de buurt bij agressieve chemicaliën.

Een rondstrop kan gebruikt worden bij het hijsen en verplaatsen van lasten. Bijvoorbeeld in de bouw, industrie en logistiek. Het gebruikt hangt af van de aard van de last, de manier van hijsen, en de veiligheidseisen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de gebruikershandleiding op: www.berdal.com/downloads

WLL 1000 kg SF 7	
2000kg 	 800kg
0° - 45°  1400kg	45° - 60°  1000kg

